



HGY18 III

PLACING BOOMS

混凝土布料杆

TECHNICAL SPECIFICATION 技术参数

Model		HGY18 III
最大布料半径 Max. Placing Radius(m)		18.2
臂架回转角度 Rotation(°)		±365
工作环境温度 Working Ambient Temperature(°C)		-20~+50
安装型式 Installation Model		四条支腿支撑, 免安装 Free Installation of Supporting for Four Outriggers
Span between Front and Rear Outriggers		4900×4900
电源 Power Supply		380V, 50Hz
功率 Power(kW)		7.5
系统压力 System Pressure(MPa)		20
控制方式 Control Systems		近控 / 有线 Radio / Local
输送管清洗方式 Pipe Cleaning Mode		水洗 / 干洗 Water / Dry Cleaning
总重 Total Approx. Weight(t)		7.8
平衡配重 Counterweight		2.8
臂架形式 Boom Design		3R
输送管径 Pipe Diameter(mm)		125
末端软管长度 End Hose Length(m)		3
1st Section	长度 Length(mm)	7398
	转角 Articulation(°)	90
2nd Section	长度 Length(mm)	6271
	转角 Articulation(°)	180
3rd Section	长度 Length(mm)	4500
	转角 Articulation(°)	240

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

SANY Industry Town, Changsha Economic and Technological Development Zone,
Hunan Province, China
Service Line: +86 4006 098 318 E-mail: crd@sany.com.cn

SANY[®]
QUALITY CHANGES THE WORLD.